

**Passifer**

Código: FER-110

<b>Descrição</b>	<b>Passifer</b> é um transformador e estabilizante de ferrugem.
------------------	---

<b>Utilização</b>	<p>Converte a ferrugem num produto inerte e protector de cor negra, cor esta que indica a total conversão da ferrugem.</p> <p>Utilizado na preparação de superfícies com ferrugem tornando-as aptas para a pintura ou para a armazenagem.</p> <p>É um produto de base aquosa.</p> <p>Destina-se a ser aplicado sobre a ferrugem em superfícies enferrujadas.</p> <p>Especialmente indicado para todo o tipo de estruturas metálicas, silos, máquinas, gradeamentos, portões, etc.</p>
-------------------	---

<b>Características</b>	<b>Densidade</b>	1.31 ± 0.02
	<b>Viscosidade (KU a 20°C)</b>	70 ± 10
	<b>COV's (%)</b>	1,5 – 1,9

<b>Aplicação</b>	<b>Rendimento teórico</b>	10 a 12 m <sup>2</sup>
	<b>Diluição aconselhada</b>	Sem diluição. Com água quando necessário.
	<b>Nº de demãos</b>	1 demão Após 10 a 15 min da aplicação ocorre a reacção química, que provoca o aparecimento de uma cor negra, caso tal não aconteça, deverá ser feita nova aplicação antes da primeira secar.
	<b>Secagem</b>	Total: 8 – 12 horas
	<b>COV's</b>	Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 25 g/l COV.
	<p>Agitar muito bem antes de usar.</p> <p>Aplica-se com rolo ou trincha.</p> <p>As superfícies devem estar limpas, isentas de ferrugem escamosa e solta ou restos de pinturas.</p>	

<b>Observações</b>	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo.</p> <p>É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	---