



Ficha Técnica

Manutenção de Madeiras

Código: MAD – 130

Descrição	Verniz de impregnação aquoso, incolor.
------------------	--

Utilização	<p>Utilizado para a manutenção de madeiras. Impede o crescimento de fungos e bolores, protegendo a superfície da película. Tem uma excelente penetração conferindo impermeabilidade às madeiras, protegendo-as dos agentes externos e praticamente não alterando o seu aspecto. Muito fácil de aplicar, não inflamável e praticamente não tem cheiro, sendo indicado para o sector do “faça você mesmo”. Pode ser usado sobre superfícies anteriormente envernizadas quer por produtos de base aquosa quer de base solvente, sendo sempre necessário proceder à lixagem prévia das superfícies. O produto não deve ser utilizado a temperaturas inferiores a 10°C. Pode ser usado em todo o tipo de madeiras interiores ou exteriores.</p>
-------------------	--

Características	Aspecto da película	Acetinada / Mate
	Densidade	1.00 ± 0.02
	Viscosidade (Ford II - seg a 20°C)	35 ± 5
	COV's (%)	3,6 – 4,0

Aplicação	Rendimento teórico	10 a 12 m ² por litro
	Diluição aconselhada	Não necessita (eventualmente 5 % de água)
	Nº de demãos	1 - 2 demãos (de forma a impregnar bem a madeira)
	Secagem	2 a 3 horas
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/f): 130 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 40 g/l COV.
	Trincha, pincel, rolo ou pistola.	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	---