



Ficha Técnica

Hidrofugante

Código: PCE-110

Descrição	Produto hidrofugante de base solvente.
------------------	--

Utilização	<p>Indicado especialmente para impedir a penetração de água sobre diversos materiais tais como pedras naturais e artificiais, betão, cerâmicas porosas, fibrocimentos, cimento areado, rebocos minerais, tijolos, granito, telhas e outros.</p> <p>Evita aparecimento de manchas de água e eflorescências.</p> <p>Retarda o desenvolvimento / aparecimento de microorganismos.</p> <p>Permeável ao vapor de água (deixa a superfície respirar).</p> <p>Não altera o brilho nem a cor da superfície onde é aplicado.</p> <p>Pode ser aplicado sobre tintas plásticas.</p> <p>Depois de aplicado, as superfícies não devem ser repintadas com uma tinta convencional.</p>
-------------------	---

Características	Densidade	0.79 ± 0.02
------------------------	------------------	-------------

Aplicação	Rendimento Teórico	Variável dependendo da superfície a tratar.
	<p>Aplicar com trincha, pincel ou pulverizador sobre os materiais. Para conferir uma melhor hidrofugação, aplicar 2 demãos, tendo em atenção que o produto seja absorvido por toda a superfície, mesmo nas zonas mais difíceis.</p> <p>Não necessita de qualquer diluição.</p>	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	---