



## Ficha Técnica

### **Consolidante Mineralizador**

Código: PCE-120

<b>Descrição</b>	Consolidante mineralizador de pedras naturais deterioradas, pedras esfareladas, cimento friável, entre outros.
------------------	--

<b>Utilização</b>	<p>Impregna e consolida o suporte até que este recupere a sua resistência inicial (resultados óptimos após 15 dias).</p> <p>O produto reage com a humidade atmosférica tendo como resultado a união do material a consolidar. Como acabamento final, com vista a otimizar a protecção a longo prazo, recomenda-se a aplicação posterior (passados 8 dias) de um hidrofugante (base solvente ou aquosa).</p>
-------------------	---

<b>Características</b>	<b>Densidade</b>	1.06 ± 0.02
------------------------	------------------	-------------

<b>Aplicação</b>	<p>Aplicar o número de demãos suficiente (consoante a porosidade) “húmido sobre húmido” (intervalo entre demãos máximo 4 horas) até a saturação total do suporte. Retirar excesso de produto (não absorvido) para evitar formação de manchas.</p> <p>Aplicar com trincha, rolo ou pulverizador. Em materiais de muito baixa porosidade, o produto deve ser diluído com “Aguarrás Mineral” para melhorar a sua penetração.</p>
------------------	---

<b>Observações</b>	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--